



Gr-TSt 27 Al

Алюминиевый самосвальный полуприцеп 27 м³



Специализированный самосвальный кузов для перевозки инертных сыпучих грузов и иных грузов пригодных для выгрузки посредством опрокидывания кузова.

WWW.AUTOCENTRTRADE.RU

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку самосвального полуприцепа

Тип полуприцепа	Производитель	Модель	Объем кузова
Самосвальный	Grunwald	Gr-TSt 27 Al	27 куб.м.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Проект разработан совместно со специалистами ведущего немецкого конструкторского бюро;
- Алюминиевый кузов;
- Используются только высококачественные европейские комплектующие;
- Усиленная стальная рама, осевой агрегат в усиленном исполнении;
- Лонжероны рамы из шведской стали S700 MC. При сборке лонжероны провариваются с двух сторон;
- Сварочные работы выполняются в аргоновой среде, что делает сварной шов устойчивым к низким температурам;
- Полки лонжеронов из цельнокатаной полосы без сварных швов;
- Лакокрасочное покрытие для тяжелых климатических условий;
- Документированный контроль ОТК на каждом производственном этапе;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория транспортного средства	О4
Допустимая полная масса, кг	38 000
Нагрузка на осевой агрегат, кг	27 000
Нагрузка на ССУ, кг	11 000
Высота ССУ, мм	1 220
Геометрический объем, м³	27

Грузоподъемность, кг	32 250
Собственная масса, кг	5 750
Габаритная длина, мм	8 962
Габаритная ширина, мм	2 540
Габаритная высота, мм	3 052
Высота кузова по передней стенке, мм	1 450
Внутренняя ширина кузова, мм	2 470
Максимальный угол подъема кузова	46°
Шины	385/65 R 22,5

КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ

- Сварная рама усиленной конструкции специально адаптирована для эксплуатации в сложных дорожных условиях. Усиленная плита сцепки.
- Алюминиевая рабочая площадка в передней части полуприцепа.
- Механическое двухскоростное опорное устройство европейского производства.

КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА

- Конструкция выполнена из алюминия
- Задний борт закреплен на подшипниках в верхней части и закрывается автоматическими замками

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Гидроцилиндр **HYVA** (Голландия) / **Binotto** (Италия) с нижним креплением.
- Ответная часть гидравлического шланга с муфтой диаметром 2".

ОСИ И ПОДВЕСКА

- **Подъемная ось**
- Пневматическая подвеска.
- Клапан подъема и опускания платформы H/S.
- Межосевое расстояние 1 310 мм.
- 3 оси грузоподъемностью 9 000 кг каждая на выбор:
 - **BPW** (Германия) Heavy Duty с балкой квадратного сечения. Ступичный механизм Eco Plus III. Воздушные подушки диаметром 360 мм. Рессорный рычаг, шириной 70 мм и толщиной 65 мм.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Тормозные механизмы **барабанного** типа.
- EBS Wabco, соответствующая требованиям ECE.
- Автоматическая регулировка тормозов.
- Стояночный тормоз пневматический с приводом от энергоаккумуляторов на две оси.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.
- Задние осветительные фонари (**ERMAX**) пяти камерные с интегрированным треугольным отражателем.

ШИНЫ И ДИСКИ

- ошиновка односкатная, количество колес 6+1 запасное.
- Шины КАМА, размерность 385/65 R 22,5.
- Стальные диски.

ПОКРАСКА

- Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для тяжелых климатических условий.
- Все стальные детали проходят дробеструйную обработку перед покраской.
- Возможна покраска в любой цвет по системе RAL.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Скручиваемый вбок тент.
- 2 стопорных башмака с держателем.
- Манометр для измерения давления в пневматической системе.
- Держатель для запасного колеса. Лебедка для запасного колеса. Запасное колесо.
- Задний защитный брус в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Полуприцепы Grünwald сертифицированы в соответствии с последними правилами Росстандарта РФ.

ГАРАНТИЯ

- 12 месяцев на полуприцеп с момента постановки на учет без ограничения пробега

СТОИМОСТЬ, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Наличие: о наличии и комплектации полуприцепов, находящихся в наличии, уточняйте в отделе продаж.

Условия оплаты полуприцепа из наличия: **100%** - по факту уведомления о готовности к отгрузке.

Срок производства стандартного полуприцепа под заказ: **В наличии**

Условия оплаты полуприцепа под заказ: **30%** - авансовый платеж, **70%** - по факту уведомления о готовности.

Условия отгрузки: Самовывоз – Ярославль

Наименование	Цена, Евро
Полуприцеп Gr-TSt 27 Al (стандарт)	41 000
Дополнительные опции*	
Подъемная ось	по согласованию

Высота ССУ 1350 мм	по согласованию
Высота ССУ 1485 мм	по согласованию
Резина BFGoodrich (385/65 R22,5)	по согласованию
Резина Michelin X Multi T (385/65 R22,5)	по согласованию
Резина Michelin HD XZE (385/65 R22,5)	по согласованию
Шкворень 3,5	по согласованию
Итого	
Итоговая цена полуприцепа	41 000
Количество полуприцепов	1
Срок поставки (в неделях)**	В наличии
Итоговая стоимость	41 000

*Другие дополнительные опции уточняйте у менеджеров

**Сроки поставки при выборе дополнительных опций могут меняться, более точную информацию можно узнать в отделе продаж.

- Предложение носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 (2) ГК РФ. Для получения более подробной информации об условиях обращайтесь к менеджерам компании.

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.

ООО "АвтоЦентрТрейд" Официальный дилер Wielton

150521, Ярославская область, Ярославский р-н, д. Бегоулево, 9 км
Московского шоссе, литер Б

Тел: +7 (960)527 11 99 , e-mail: 220@automobiliya.ru Роузов Константин