

Полуприцеп-контейнеровоз Kässbohrer SHG S/40



Описание модели:

Полуприцеп-контейнеровоз Kässbohrer SHG S/40 имеет наилучшее распределение веса при транспортировке любых видов контейнеров.

Производитель	Kässbohrer
Страна	Россия
Тип ТС	Полуприцеп
Категория ТС	Контейнеровоз

Технические данные	
Общая длина	12.730 мм
Колесная база	7.480 мм
Общая ширина	2.550 мм
Толщина гуська	130 мм
Высота ССУ(Без нагрузки)	1.100 мм

Внешняя высота (с контейнеровозом High Cube)	3995 мм
Нагрузка на оси (допустимая)	27.000 кг
Нагрузка на ССУ	12.000 кг
Собственная масса ($\pm 3\%$)	5.350 кг
Полная масса полуприцепа	39.000 кг
Ходовая часть	
Оси и подвеска	3 x BPW EAC HD, 9 т., пневмоподвеска с дисковыми тормозами.
Подъемная ось	Есть
Тормозная система	Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC
Электросистема	Установка 24 Volt 2 x 7 + 1 x 15 пиновые розетки, Directive 76/766/EEC
Шины и диски	6 + 1 шт. 385/55 R 22.5, стальные диски под дисковые тормоза, марка: выбор Kässbohrer.
Крепление запасного колеса	1 x Крепление запасного колеса
Опорное устройство	24 т. Механическое опорное устройство, 2-х скоростное JOST
Датчик пробега	Без датчика пробега
Шасси	Высокопрочное шасси из стали ST-52 оцинкованная, состоит из 2-х сварных продольных балок в "Г" форме с поперечными балками на необходимом расстоянии
Погрузочная платформа	3.000 мм. Стальная погрузочная платформа в задней части
Другое	
Противоподкатная защита	AB 89/297
Грязезащитные щитки	6 шт.
Задний бампер	задняя противоподкатная защита согласно Directive 70/221/EEC, C-type, расположена под задними фонарями с логотипом Kässbohrer
Буфер задней рампы	Стальной буфер "Г"- формы
Знаки и лейблы	2 ECE R70 Задние отражатели
ADR	Без ADR
Аксессуары	2 пластиковых колесных башмака с креплениями 1 x крепление огнетушителя (без огнетушителя)
Ящик	1 x Пластиковый инструментальный ящик (600 мм. x 400 мм. x 500 мм.)
Цвет шасси	Серый
Перевозит контейнеры	
12 Контейнерные замки	1 x 20 ft. Посередине
	1 x 30 ft.
	2 x 20 ft.
	1 x 40 ft.
	1 x 40 ft. High Cube

Внимание: В спецификации указаны стандартные параметры.

При изменении параметров стоимость и срок производства увеличиваются.